

Załącznik Nr 4 do SIWZ

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Modernizację dróg gminnych”**

**Formularz cenowy, przedmiary robót i formularze
kosztorysów ofertowych modernizacji dróg gminnych**

FORMULARZ CENOWY NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH

Modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś – Przyrowa		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej Rzeszotko - Lipówiec		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej w Trzpiolach		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
Modernizacja drogi gminnej w Młocku		
Cena netto dla zadania	Podatek VAT dla zadania	Cena brutto dla zadania
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA: Modernizacja dróg gminnych		
Cena netto dla całego zadania (suma powyższych wartości)	Podatek VAT dla całego zadania (suma powyższych wartości)	Cena brutto dla całego zadania (suma powyższych wartości)

cena netto słownie złotych:

cena brutto słownie złotych:

w tym VAT słownie złotych:

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś - Przyrowa na działkach oznaczonych numerami: 237/2, 3477/15, 235/2, 3477/17, 229/2, 3477/19, 227/2, 226/2, 230/2, 224/4, 223/2, 221/2 w Wojtkowej Wsi oraz nr 121 w Przyrowa na odcinku długości 1300 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Wojtkowa Wieś - Przyrowa

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś - Przyrowa na działkach oznaczonych numerami: 237/2, 3477/15, 235/2, 3477/17, 229/2, 3477/19, 227/2, 226/2, 230/2, 224/4, 223/2, 221/2 w Wojtkowej Wsi oraz nr 121 w Przyrowa na odcinku długości 1300 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x1300,00 = 5850,00 m2	m2	5850
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x1300,00 = 5200,00 m2	m2	5200

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś - Przyrowa na działkach oznaczonych numerami: 237/2, 3477/15, 235/2, 3477/17, 229/2, 3477/19, 227/2, 226/2, 230/2, 224/4, 223/2, 221/2 w Wojtkowej Wsi oraz nr 121 w Przyrowa na odcinku długości 1300 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x1300,00 = 5850,00 m2	m2	5850		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x1300,00 = 5200,00 m2	m2	5200		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – Lipowiec na działkach oznaczonych numerami 88 w m. Lipowiec i nr 75 w m. Rzeszotko na odcinku długości 1400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Rzeszotko - Lipowiec

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – Lipowiec na działkach oznaczonych numerami 88 w m. Lipowiec i nr 75 w m. Rzeszotko na odcinku długości 1400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1400,00 = 5600,00 m2	m2	5600
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1400,00 = 4900,00 m2	m2	4900

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – Lipowiec na działkach oznaczonych numerami 88 w m. Lipowiec i nr 75 w m. Rzeszotko na odcinku długości 1400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1400,00 = 5600,00 m2	m2	5600		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1400,00 = 4900,00 m2	m2	4900		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

*Modernizacja drogi gminnej w m. Obręb na działce oznaczonej numerem 156
na odcinku długości 1700 m
przez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji
asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 8/16 i 2/8 mm*

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w m. Obręb

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w m. Obręb na działce oznaczonej numerem 156
na odcinku długości 1700 m
przez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji
asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.03.01.	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia $4,50 \times 1700,00 = 7650,00 \text{ m}^2$	m2	7650
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 $4,50 \times 1700,00 = 7650,00 \text{ m}^2$	m2	7650

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w m. Obręb na działce oznaczonej numerem 156
na odcinku długości 1700 m
przez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji
asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	PODBUDOWA				
1	04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utwalonej przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia 4,50x1700,00 = 7650,00 m2	m2	7650		
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
2	05.03.08.	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,50x1700,00 = 7650,00 m2	m2	7650		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi na działce oznaczonej numerem 122 na odcinku długości 1100 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w Wojtkowej Wsi

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi na działce oznaczonej numerem 122 na odcinku długości 1100 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1100,00 = 4400,00 m ²	m ²	4400
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1100,00 = 3850,00 m ²	m ²	3850

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi na działce oznaczonej numerem 122 na odcinku długości 1100 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,00x1100,00 = 4400,00 m2	m2	4400		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,50x1100,00 = 3850,00 m2	m2	3850		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Trzpiołach na działce oznaczonej numerem 37/2 na odcinku długości 800 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Trzpioły

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej - grupa robót: 45100000-8

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w Trzpiołach na działce oznaczonej numerem 37/2 na odcinku długości 800 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x800,00 = 3600,00 m ²	m ²	3600
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x800,00 = 3200,00 m ²	m ²	3200

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w Trzpiolach na działce oznaczonej numerem 37/2 na odcinku długości 800 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	<u>PODBUDOWA</u>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x800,00 = 3600,00 m2	m2	3600		
	05.03.08.	<u>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</u>				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x800,00 = 3200,00 m2	m2	3200		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu na działce oznaczonej numerem 317 na odcinku długości 500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w Ojrzeniu

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej - grupa robót: 45100000-8

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu na działce oznaczonej numerem 317 na odcinku długości 500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x500,00 = 2250,00 m ²	m ²	2550
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x500,00 = 2000,00 m ²	m ²	2000

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu na działce oznaczonej numerem 317 na odcinku długości 500 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	PODBUDOWA				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x500,00 = 2250,00 m2	m2	2550		
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x500,00 = 2000,00 m2	m2	2000		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Młock Kopacze na działkach oznaczonych numerami 111, 37 i 2 w m. Młock Kopacze na odcinku długości 600 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna Młock - Kopacze

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w Młock – Kopacze na działkach oznaczonych numerami 111, 37 i 2 w m. Młock Kopacze na odcinku długości 600 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x600,00 = 2700,00 m2	m2	2700
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x600,00 = 2400,00 m2	m2	2400

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w Młock – Kopacze na działkach oznaczonych numerami 111, 37 i 2 w m. Młock Kopacze na odcinku długości 600 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	PODBUDOWA				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 4,50x600,00 = 2700,00 m2	m2	2700		
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 4,00x600,00 = 2400,00 m2	m2	2400		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi gminnej w Młocku na działce oznaczonej numerem 464 na odcinku długości 400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

2. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

- ◆ 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

- ◆ 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w Młocku

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska, 27 06-456 Ojrzeń

5. Data opracowania przedmiaru: *marzec 2009*

6. Autor opracowania: *A. Dusiński*

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

**Dział II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
- grupa robót: 45100000-8**

Rozdział 01. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania – podbudowa

Rozdział 02. Roboty w zakresie nawierzchni dróg – nawierzchnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w Młocku na działce oznaczonej numerem 464 na odcinku długości 400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 3,50x400,00 = 1400,00 m ²	m ²	1400
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
2	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,00x400,00 = 1200,00 m ²	m ²	1200

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej w Młocku na działce oznaczonej numerem 464 na odcinku długości 400 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	PODBUDOWA				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 3,50x400,00 = 1400,00 m2	m2	1400		
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 3,00x400,00 = 1200,00 m2	m2	1200		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						