



**Operacja pn.: Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń - jest realizowana przy pomocy środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”**

ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń

Ojrzeń, dnia 02 lutego 2010 r.

ZPB 1/2010

## **Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń i zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.**

W związku z:

1. złożonymi zapytaniem co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń
2. stwierdzeniem konieczności dokonania zmian w SIWZ przez Zamawiającego zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DzU. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) poniżej Zamawiający dokonuje wskazanych poniżej modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. W załączniku nr 8 do SIWZ – Przedmiarze robót zostają dokonane poniższe zmiany. Ilość sztuk drzew w pozycji 94 przedmiaru: z 172 sztuk zostaje zmieniona na 167 sztuki. Ilość sztuk krzewów w pozycji 96 przedmiaru zostaje zmieniona z 283 sztuk na 293 sztuki. Ilość pnączy w pozycji 104 przedmiaru zostaje zmieniona z 208 sztuk na 274 sztuki. Przedmiar z poprawionymi wartościami (ujednolicony) dostępny jest do pobrania na stronach internetowych, na których dostępna jest do pobrania SIWZ.
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SIWZ – Przedmiarze robót, jednostki miary w pozycjach 40 i 41 przedmiaru zostały zmienione z m<sup>2</sup> na sztuki. Przedmiar z poprawionymi wartościami (ujednolicony) dostępny jest do pobrania na stronach internetowych, na których dostępna jest do pobrania SIWZ.
3. W opisie technicznym stanowiącym część załącznika Nr 2 do SIWZ – Projektu Urządzenia parku podworskiego koncepcyjnego i wykonawczego, na stronie 7 zapis:  
„Ogrodzenie – pręty stalowe na fund bet. – 189,1 mb  
Fundamenty pod słupy – 74 szt  
Podwalina betonowa między słupami – 161 mb (przekrój podwaliny: 0,30 x 0,15 – razem z częścią podziemną – patrz rysunek)  
Słupy 8cm x 8cm przekr kwadratowy – 152 szt  
Płaskownik 30 x 5 – 391 mb x 2 (na górze i na dole – patrz rysunek)  
Pręt 12mm – 3324 szt – 1,2m długości = 3988 mb prętu 12mm”  
Zmienia się na zapis:  
„Ogrodzenie – pręty stalowe na fund bet. – 189,1 mb + 59 mb + 35 mb = 283mb  
Słupy 8cm x 8cm przekr kwadratowy co 2,5m – 113 szt  
Fundamenty pod słupy 38 x 38 x 95 cm – 113 szt  
Podwalina betonowa między słupami - przekrój podwaliny: 0,30 x 0,15 – razem z częścią podziemną – patrz rysunek) – 240mb (objaśnienie: 283-(113 x 0.38))  
Płaskownik 30 x 5 – 283 mb x 2 (na górze i na dole – patrz rysunek)  
Pręt 12mm - 1,25m długości – co 10cm”. Ujednolicona treść opisu do pobrania na na stronach internetowych, na których dostępna jest do pobrania SIWZ.

4. W opisie technicznym stanowiącym część załącznika Nr 2 do SIWZ – Projektu Urządzenia parku podworskiego koncepcyjnego i wykonawczego na stronie 7 zapis:  
 „Ogrodzenie – pręty stalowe na fund bet. – 189,1 mb  
 Fundamenty pod słupy – 74 szt  
 Podwalina betonowa między słupami – 161 mb (przekrój podwaliny: 0,30 x 0,15 – razem z częścią podziemną – patrz rysunek)  
 Słupy 8cm x 8cm przekr kwadratowy – 152 szt  
 Płaskownik 30 x 5 – 391 mb x 2 (na górze i na dole – patrz rysunek)  
 Pręt 12mm – 3324 szt – 1,2m długości = 3988 mb prętu 12mm”  
 zmienia się na zapis:  
 „Ogrodzenie – pręty stalowe na fund bet. – 189,1 mb + 59 mb + 35 mb = 283mb  
 Słupy 8cm x 8cm przekr kwadratowy co 2,5m – 113 szt  
 Fundamenty pod słupy 38 x 38 x 95 cm – 113 szt  
 Podwalina betonowa między słupami - przekrój podwaliny: 0,30 x 0,15 – razem z częścią podziemną – patrz rysunek) – 240mb (objaśnienie: 283-(113 x 0.38))  
 Płaskownik 30 x 5 – 283 mb x 2 (na górze i na dole – patrz rysunek)  
 Pręt 12mm - 1,25m długości – co 10cm”
5. Jednocześnie dokonane zostały stosowne zmiany (będące konsekwencją zmian wprowadzonych w pkt 4) w przedmiarze robót. Dział 1.3.6. przedmiaru: ogrodzenie z prętów stalowych w brzmieniu:

1.3.6		Ogrodzenie z prętów stalowych			
78	KNR 2-01 d.1. 0312-10 3.6 ST D- 01.04. 00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III) 74	dół.	74,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
79	KNR 2-23 d.1. 0308-01 3.6 ST D- 06.01. 00	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - pod słupki ogrodzenia 0,38*0,38*0,95*74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,151	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.151</b>
80	KNR 2-01 d.1. 0317-0201 3.6 ST D- 01.04. 00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1. 5 m, szerokość 0.8-1.5 m 0,15*0,25*161	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,038	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.038</b>
81	KNR 2-31 d.1. 0105-01 3.6 ST D- 03.01. 00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 0,15*161	m <sup>2</sup>	24,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.150</b>
82	KNR 2-31 d.1. 0105-02 3.6 ST D- 03.01. 00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu; za 2 cm Krotność = 2 0,15*161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.150</b>
83	KNR 2-02 d.1. 0201-01 3.6 analogia ST D- 06.01. 00	Podwalina betonowa, prostokątna 161*0,3*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.245</b>

## ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń

84	Kalkulacja d.1. własna ST 3.6 D-10.01. 00	Ogrodzenie wys. 1,25m, z prętów fi 12mm, słupki z profilu zamkniętego 80x80 mm, poprzeczki z płaskownika 30x5 mm, zgodnie z PT. 189,1	mb mb	<b>189,100</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,100</b>

Zostaje zastąpiony następującą treścią:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.3.6</b>	<b>Ogrodzenie z prętów stalowych</b>				
78	<b>KNR 2-01</b> d.1.3 <b>0312-10 ST</b> .6 <b>D-01.04.00</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 113	dół.	113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
79	<b>KNR 2-23</b> d.1.3 <b>0308-01 ST</b> .6 <b>D-06.01.00</b>	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - pod słupki ogrodzenia 0.38*0.38*0.95*113	m <sup>3</sup>	15.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.501</b>
80	<b>KNR 2-01</b> d.1.3 <b>0317-0201</b> .6 <b>ST D-01.04.00</b>	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 0.15*0.25*240	m <sup>3</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
81	<b>KNR 2-31</b> d.1.3 <b>0105-01 ST</b> .6 <b>D-03.01.00</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 0.15*240	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
82	<b>KNR 2-31</b> d.1.3 <b>0105-02 ST</b> .6 <b>D-03.01.00</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu; za 2 cm Krotność = 2 0.15*240	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
83	<b>KNR 2-02</b> d.1.3 <b>0201-01 ana-</b> .6 <b>logia ST D-06.01.00</b>	Podwalina betonowa, prostokątna 240*0.3*0.15	m3 m3	<b>10.800</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
84	Kalkulacja d.1.3 własna ST D- .6 10.01.00	Ogrodzenie wys. 1,25m, z prętów fi 12mm, słupki z profilu zamkniętego 80x80 mm, poprzeczki z płaskownika 30x5 mm, zgodnie z PT. 283	mb mb	<b>283.000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.000</b>

W związku z dokonanymi zmianami oraz zapisami art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DzU. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 15 lutego 2010 r. do godziny 11:00. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Punkt VII.2.2 otrzymuje brzmienie: „2) Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem "OFERTA, NIE OTWIERAĆ PRZED 15 LUTEGO 2010 R. G. 11<sup>15<sup>00</sup></sup>”
2. Punkt VIII.1.1 otrzymuje brzmienie: „1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 20 (sekretariat) piętro I do dnia 15 lutego 2010 r., do godziny 11<sup>00</sup>”
3. Zdanie pierwsze punktu VIII.4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 16 marca 2010 r. „

**TERESA ŚLUBOWSKA**  
**KIEROWNIK GBP W OJRZENIU**